

CT 36-6 Walk-behind Trowel

Código de artículo: 0009443

CT 36-6

Alisadoras para terminaciones de alta calidad y con protección triple

>> Las alisadoras de conducción manual Wacker, diseñadas y construidas de acuerdo a las tecnologías más avanzadas, permiten lograr superficies de hormigón de alta calidad, ofreciendo a la par mayor seguridad para el operario. El freno de la caja de engranajes, el sensor de seguridad giroscópico y el limitador de velocidad del motor, todos con patente en trámite, ofrecen una seguridad triple para el operario. Este sistema único minimiza el problema de manillares fuera de control. <<



La técnica y sus ventajas en detalle?? Ventajas adicionales

- Las alisadoras dinámicamente balanceadas (al girar las aspas) permiten aplicaciones casi sin esfuerzo.
- Una óptima distribución de peso reduce las fuerzas laterales generadas por la alisadora y, con ello, la fatiga del operario..
- Las aspas de las alisadoras pueden alcanzar un ángulo de ataque de hasta 30° para lograr con ello un mejor pulido de la superficie del hormigón.
- La libre elección del tipo de motor, del diámetro de alisado y del manillar de guía brindan máxima flexibilidad para preferencias individuales o demandas de la obra. (Manillar de guía ofrecido por separado.)
- Jaula de protección equipada con marco tubular para mayor facilidad de limpieza y mantenimiento.

Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto	2005 x 915 x 1040 mm	79 x 36 x 36 in
Peso de servicio (sin manillar)	83 kg	183 lb
Peso de embarque (sin manillar)	100 kg	220 lb
Tamaño de embarque (sin manillar)	1040 x 1015 x 740 mm	41 x 40 x 29 in
Diámetro de la alisadora	915 mm	36 in
Número de paletas	4	4
Rango de velocidades	60-125 1/min	60-125 rpm
Angulo de inclinación	0-30°	0-30°
Tipo de motor	enfriado por aire 4 tiempos 1 cilindro motores a gasolina	
Modelo	Wacker Neuson WM170	
Cilindrada	169 cm ³	10.3 in ³
Max. Potencia @ velocidad*	4,3 kW a 4000 rpm	5.7 hp at 4000 rpm
Especificación del grado de energía	SAE J1349	SAE J1349
Contenido del tanque de combustible	3,6 l	3.8 US qt
Consumo de combustible	1,5 l/h	1.6 US qt/h

Contenido de entrega - CT 36-6

Inclusive manual de operación y lista de repuestos.

Manillares de guía a disposición:

- Empuñadura giratoria para el control del ángulo de inclinación (Manillar de guía ofrecido por separado)

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en jueves 30 de septiembre de 2010

