



TRANSPORTE

CAPACHO CONCRETERO PARA MANGA



DETALLE NUEVA ASA CERTIFICADA POR EL DICTUC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo		CM350	CM500	CM750
Volumen de carga	l	350	500	750
Capacidad de carga	kg	770	1100	1650
Diámetro descarga	mm	200	200	200
Largo manga	m	2 - 3	2 - 3	2 - 3
Diámetro mayor interior	mm	1140	1140	1140
Altura sin gancho	mm	1370	1460	1660
Peso	kg	246	258	284
Volumen total equipo	m3	1,8	1,9	2,2

* Datos técnicos y diseño sujetos a cambios sin aviso previo

- ✓ DESCARGA DE HORMIGÓN A TRAVÉS DE BOCA DE SALIDA VERTICAL
- ✓ CAPACIDADES DESDE 350 A 750 LITROS
- ✓ INCLUYE ESTROBO DE SEGURIDAD
- ✓ DISEÑO OPTIMIZADO PARA FACILITAR SU OPERACIÓN Y DESCARGA
- ✓ CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN ACERO Y TUBULARES ESTRUCTURALES
- ✓ MANGA DISPONIBLE EN CAUCHO Y PVC REFORZADO