

P 35A Unidad motriz de regla vibratoria

Código de artículo: 0620364

P 35A

La regla vibratoria ofrece rendimiento confiable y confort al operador

>> La regla vibratoria de Wacker Neuson's responde a las exigencias de cada obra con varios largos de viga. Además, la unidad motriz está diseñada para cubrir las demandas de cada operador. Su manija está formada por un sistema de dos partes que puede ser ajustada en la altura y en el ángulo de la misma ofreciendo así un mayor confort para el operario. Dos amortiguadores reducen la propagación de las vibraciones a la manija del operador. La manija con acelerador tipo freno de bicicleta se puede plegar para facilitar el transporte y el almacenamiento de la máquina. <<



La técnica y sus ventajas en detalle?? Ventajas adicionales

Descripción	Métrico	Imperial
Largo x ancho x alto	1.120 x 550 x 940 mm	44 x 21,5 x 37 in
Ancho de la viga	124 mm	4,9 in
Peso	15,5 kg	34 lb
Tipo de motor	motor de gasolina monocilíndrico de 4 tiempos, refrigerado por aire Honda	
Velocidad de marcha	Variable 1/min	Variable rpm
Cilindrada	35,8 cm ³	2,0 in ³
Max. Potencia @ velocidad*	1,0 kW a 7000 rpm	1.3 hp at 7000 rpm
Contenido del tanque de combustible	0,71 l	0,6 US qt
Especificación del grado de energía	SAE J1349	SAE J1349
Consumo de combustible	0,7 l/h	0,6 US qt/h
VPM del eje excéntrico	Variable 1/min	Variable rpm

Contenido de entrega - P 35A

Incluye el manual del operador y el manual de repuestos.

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en lunes 25 de octubre de 2010

